

STAY IN CHARGE

KORREKT
LADNING
HVER
GANG



EXIDE[®]

BATTERY CHARGER

By Exide Technologies
www.exide.dk



EXIDE 12/3.8 – LILLE MEN EFFEKTIV

Med Exide 12/3.8 får du en lille, men meget effektiv batterilader. Den passer perfekt til motorcykler, plæneklippere samt andre køretøjer og installationer, hvor mindre 12V batterier benyttes. Laderen anbefales til batterier op til 75Ah og dette gør, at den også er egnet til at fuldoplade mange bilbatterier.

Temperatursensor giver en optimal ladning også ved lavere temperaturer.

Indbyggede sikkerhedsfunktioner beskytter mod gnister og overlading af defekte batterier.



TEMPERATURE
COMPENSATOR



AUTOMATIC
OPTIMAL CHARGE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER EXIDE 12/3.8

NETTILSLUTNING	220-240 VAC +/-10 %
STRØM IN	Maks. 1 A
MODSTRØM	≤1 mA
LADESPÆNDING	13,7 - 15,5 VDC
LADESTRØM	Maks. 3.8 A
RIPPEL SPÆNDING	Maks. 70 mV
OMGIVELSESTEMPERATUR	- 40 – + 50 °C
KØLING	Konvektion
OPLADNINGSTYPE	5-trin, I ₁ , I ₂ , I ₃ , U, U _n U _n : 13,7 V (vedligeholdelsesladning)
TYPE AF BLYBATTERIER	AGM/GEL, standardbatteri
BATTERIKAPACITET	1 – 75Ah
RÆKKEVIDDE	Batterikabel 1400 mm Netledning 2 x 0,75 mm ² 1400 mm
MÅL (L x B x H)	204 x 43 x 43 mm
KAPSLINGSKLASSE	IP 44
VÆGT	0,3 kg

Producenten sikrer, at enheden er i overensstemmelse med de gældende standarder.

EXIDE®

BATTERY CHARGER

By Exide Technologies
www.exide.dk